

Moustiquaire 100% intégrée Simplicité  
Étanchéité Performance Ventilation naturelle  
Moustiquaire 100% intégrée

AUSTRAL® 50+ OPTIMUM

JALOUSIE

## RAPIDITÉ DE MONTAGE & PERFORMANCES OPTIMALES

Découvrez la nouvelle Jalousie Austral® 50+ Optimum idéale pour les régions au climat chaud ou tempéré. Elle apporte un confort inégalé grâce à son système de lames pivotantes permettant une ventilation naturelle tout en préservant lumière, esthétique, confort thermique, étanchéité et sécurité.

Proposez, en option, à vos clients une Jalousie avec moustiquaire 100% intégrée, enroulable, pour encore plus de confort d'utilisation. Il devient donc simple et rapide, de dérouler ou non la moustiquaire.

Cette nouvelle gamme a été pensée pour vous apporter simplicité de mise en œuvre et temps de fabrication et de pose optimisés. Une solution performante qui répond à vos enjeux de productivité.



Les



- Finesse des porte-lames permettant un clair de vitrage optimal.
- Plusieurs types de lames possibles : aluminium, verre ou alternance verre/aluminium.
- Ouverture des lames jusqu'à 80° (mini 40°).
- Performances AEV élevées (A4 E7B VC5).
- Conception optimisée pour faciliter la fabrication et la mise en œuvre du produit.
- Profil d'intégration avec la porte, et profils de jonction renforcé pour joindre plusieurs Jalousies.
- Traverse intermédiaire possible.



INSTALLUX



ALUMINIUM  
& PARTENAIRES

# NOUVEAUTÉ | PRÊT À LA COMMANDE

Moustiquaire 100% intégrée Simplicité  
Luminosité Étanchéité Performance Ventila-  
tion naturelle Moustiquaire 100% intégrée

## JALOUSIE AUSTRAL® 50+ OPTIMUM



### FABRICATION

- Outil disponible pour réaliser tous les usinages de la gamme.
- Pré-perforation des montants.

### MANŒUVRE

- Poignée indéxable 3 positions ou poignée indéxable à bouton ou treuil manuel (laquable à la couleur du châssis).

### DIMENSIONS

- Hauteur standard lames : 130 mm
- Hauteur Jalousie : 478 à 1908 mm
- Largeur Jalousie : 300 à 1000 mm (750 mm mini pour la version avec moustiquaire intégrée)

### OPTIONS

- Moustiquaire enroulable, à glissière, 100% intégrée dans la traverse haute.
- Motorisation du produit possible et compatible avec les systèmes domotiques centralisés (motorisation en applique).
- Pré-cadre périphérique permettant le démontage rapide de la jalousie.
- Anti-effraction : Possibilité d'insérer des tiges acier inox Ø 8 mm dans les lame-traverses.

**LOGICIEL : LA GAMME EST DISPONIBLE POUR UNE CONFIGURATION DANS PHOEBUS**

INSTALLUX



ALUMINIUM  
& PARTENAIRES

**DATE DE COMMERCIALISATION :  
LA GAMME EST PRÊTE À LA  
COMMANDE DÈS MAINTENANT**  
[installux-aluminium.com](http://installux-aluminium.com)